

## RESORTES PARA SISTEMAS DE PUERTA LEVADIZA



Para mejor performance y vida útil de sus resortes de puerta levadiza, es importante hacer un cambio apropiado de los resortes empleando servicio técnico especializado.

También es necesario conocer el peso total (kgf) de la puerta o sistema a levantar. De no contar con teste dato, obtener dimensiones (largo, ancho, altura) así como el material y la densidad específica (g/m<sup>3</sup>) para poder determinar el peso de la misma y por ende saber cuál es el resorte apropiado y la cantidad.



Tipo	Carga nominal mínima [kgf]*	DIMENSIONES [mm] [Øalambre x Øexterior x Longitud cuerpo]	ACCESORIOS
65 kg CON GANCHO ESTANDAR	65	4.75 x 39 x 720	+ Varillas de seguridad
75 kg CON GANCHO ESTANDAR	75	5.35 x 42 x 720	+ Varillas de seguridad
S-100 CON GANCHO ESTANDAR	100	6.25 x 49 x 720	+ Varillas de seguridad
125 kg CON GANCHO ESTANDAR	125	6.60 x 52 x 720	+ Varillas de seguridad
S-150 kg CON GANCHO ESTANDAR	150	7.25 x 57 x 720	+ Varillas de seguridad
75 kg CON GANCHO DE PLATINA	75	5.35 x 42 x 720	+ Varillas de seguridad
S-100 kg CON GANCHO DE PLATINA	100	6.25 x 49 x 720	+ Varillas de seguridad
125 kg CON GANCHO DE PLATINA	125	6.60 x 52 x 720	+ Varillas de seguridad
S-150 kg CON GANCHO DE PLATINA	150	7.25 x 57 x 720	+ Varillas de seguridad

(\*) Carga nominal mínima calculada al 75% de su longitud inicial.

Otros accesorios:

- Resortes “sapito” galvanizados.
- Seguros “quick link” de capacidad 1,540 lbf y Øalambre 8mm.
- Resortes “trolley”.